



HOBELWARE

RUNDPROFIL



	Querschnitt [in mm]	Deckbreite [in mm]	Länge [in m]	Sort.	Oberfläche	Artikeln.
nordische Fichte/Tanne Rundprofil						
[fein gewachsen, glatt gehobelte Oberfläche, abgerundete Kanten, 10mm Schattenfuge, rückseitige Trockennuten, folienverpackt, Längen alle 30cm steigend]						
	14 x 121	111	3,00 - 5,40	A	roh	11051600
	14 x 121	111	2,10 - 5,40	B	roh	11 052 000
	14 x 121	111	3,00 - 5,40	us hf	weiß deckend vorgrundiert für Aussen	11 052 150
	14 x 121	111	-	A	transparent natur für Innen	11 051 800
	14 x 121	111	-	A	weiß transparent für Innen	11 052 600
	19 x 146	134	3,00 - 5,40	A	roh	11 054 000
	19 x 146	134	3,00 - 5,40	B	roh	11 054 400
	19 x 146	134	3,00 - 5,40	us hf	weiß deckend vorgrundiert für Aussen	11 054 530

info

Im Fassadenbereich werden im baurechtlichen Regelwerk Mindestmaterialstärken vorgegeben. Demnach betragen diese für Untersichtschalungen 16mm, für Wand-/Fassadenverkleidungen empfiehlt sich diesbezüglich eine Mindeststärke von 19mm, besser 21mm.



Online Bestellung

Bestellen Sie ab sofort rund um die Uhr online auf unserer Website. Mehr zu den Bestellmöglichkeiten auf www.weische.eu



WhatsApp Service

Bestellen Sie jetzt ganz einfach und schnell per WhatsApp Nachricht oder schicken Sie uns Fotos oder Sprachnachrichten mit ihrem Anliegen. Mehr auf www.weische.eu